



Imprägnierschutz Creme

- für Betonstein, Pflastersteine, Klinker uvm.
- unsichtbarer Schutz vor Feuchtigkeit, Schmutz & Grünbelag

Verbrauch	Ca. 200 ml/m ² . Genauen Verbrauch durch Probeanstrich am Objekt ermitteln
Einsatzgebiete	<ul style="list-style-type: none">■ Einsatzgebiete: Außen■ Für Terrassen, Treppen, Mauerwerk, Fassaden, Grabsteine und Terracotta
Verarbeitung	<p>Vorzugweise bei +5°C bis +25°C verarbeiten Möglichst trockener Untergrund Die Bausubstanz muss vor Bearbeitung möglichst schonend gereinigt werden und Rückstände der Reinigungsmittel müssen vollständig ausgewaschen werden Baumängel wie z.B. Risse im Untergrund müssen vorher beseitigt werden Stets Probefläche(n) anlegen! Verlustfrei applizierbar (Überkopf-Verarbeitung möglich) Nur 1 Arbeitsgang notwendig Die anfänglich weiße Schicht verschwindet nach ca. 10-30 Minuten restlos Regenfest nach ca. 60 Min. Temperaturen unter +10°C können zu Trocknungsverzögerungen führen</p>
Hinweise	Nicht für waagerechte Flächen geeignet, da Rutschgefahr möglich.
Arbeitsgeräte / Reinigung	Mit Rolle oder Pinsel auftragen Arbeitsgeräte müssen trocken und sauber sein
Lagerung / Haltbarkeit	Im geschlossenen Originalgebinde kühl, trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar
Entsorgungshinweis	P501 Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Sicherheitshinweise / Gefahrenhinweise	<p>Achtung</p> <ul style="list-style-type: none">■ P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.■ P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.■ P103 Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.■ P261G Einatmen von Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.■ P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.■ P280G Schutzhandschuhe tragen.■ P302+P352B BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.■ P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.■ P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.■ P501A Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.■ H315 Verursacht Hautreizungen.■ H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.■ H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.



Sicherheitshinweise /
Gefahrenhinweise