



## Multispray Holzlasur

- für viele Nadel und Harthölzer
- für Elektro-, Becherpistolen und alle Pinselarten



---

### Verbrauch

Ca. 100 ml/m<sup>2</sup>. Genauen Verbrauch durch Probeanstrich am Objekt ermitteln

---

### Einsatzgebiete

- **Einsatzgebiete: Innen**
- Für Verkleidungen und Profilhölzer
- Farblos nur für innen bzw. nicht direkt bewitterte Außenflächen wie Dachuntersichten usw. verwenden
- **Einsatzgebiete: Außen**
- Für Außenverkleidungen, Holzhäuser, Dachverschalungen, Gartenhäuser, Carports, Pergolen, Fachwerk und zur Renovierung bestehender Lasurenanstriche
- Farblos ist außen als Schlussanstrich für intakte, farbig lasierte Hölzer geeignet

---

### Verarbeitung

Durch Anlegen von Probeflächen ist die Verträglichkeit, Haftung und der Farbton mit dem Untergrund zu prüfen  
Verarbeitungstemperatur: +5 bis +25°C  
Nicht unter +5°C und bei starker Sonneneinstrahlung verwenden  
Unbehandeltes, frisches Holz im Außenbereich mit einem Holzschutzmittel vorbehandeln  
(Holzschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.)  
Vergraute und verwitterte Holzoberflächen bis auf den tragfähigen Untergrund abschleifen.  
Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein  
Gut aufrühren und zügig in Faserrichtung auftragen  
Streichen oder Spritzen.  
Nach Trocknung 2. Anstrich vornehmen.  
2 Anstriche mit leichtem Zwischenschliff durchführen  
Trocknung: ca. 2-4 Std. Durchhärtung des Anstrichfilms nach ca. 2 Wochen  
Die frische Beschichtung vor Regen schützen

---

### Hinweise

Nicht für Holzböden (begangene Flächen), Sitzmöbel und Tische geeignet  
Bei gehobelter Lärche und besonders harzhaltigen Nadelhölzern kann es, insbesondere bei liegenden Jahrringen, Ästen und harzreichen Spätholzzonen, zu einer verminderten Haftung und Bewitterungsfähigkeit des Anstrichs kommen. Hier muss mit verkürzten Wartungs- und Renovierungsintervallen gerechnet werden. Abhilfe ist hier nur durch Vorbewitterung oder sehr grobem Holzschliff (P80) gegeben. Bei diesen Hölzern ist bei sägerauer Ausführung mit deutlich längeren Wartungs- und Renovierungsintervallen zu rechnen.

---

### Arbeitsgeräte / Reinigung

Mit einem Pinsel für wässrige Lasuren auftragen  
Fließbecherpistole  
Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Spülmittel

---

### Lagerung / Haltbarkeit

Im geschlossenen Originalgebinde kühl, trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar

---

### GISCODE

BSW20

---

### Entsorgungshinweis

P501 Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.

---

### Biozidprodukteverordnung

Enthält ein Biozidprodukt (Topfkonservierungsmittel) mit den bioziden Wirkstoffen CMIT/MIT (3:1) zum Schutz des Gebindeinhaltes vor einem Verderb durch mikrobielle Organismen (Bakterien, Hefen, etc.). Unbedingt die Verarbeitungshinweise beachten!

---

### Sicherheitshinweise

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.  
Bei Spritzarbeiten Schutzbrille und Kombifilter A2/P2 verwenden.  
Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden.  
Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen.  
Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden.  
Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen.  
Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.  
Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.  
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.  
Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.

---

Deklaration gemäß VdL-RL 01

Produkttyp: Holzlasur

---

VOC gem. Decopaint-  
Richtlinie (2004/42/EG)

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/e): max. 130 g/l (2010).  
Dieses Produkt enthält < 130 g/l VOC.

---

Sicherheitshinweise /  
Gefahrenhinweise

Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2- methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1),  
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

---

Sicherheitshinweise /  
Gefahrenhinweise