



Teak Pflegeöl

- für alle Harthölzer innen und aussen
- farbtönintensivierendes Imprägnieröl

Verbrauch	Je nach Saugfähigkeit des Holzes 60-80 ml/m ² pro Arbeitsgang
Einsatzgebiete	<ul style="list-style-type: none">■ Für Gartenmöbel und Harthölzer geeignet, die nicht lackiert oder lasiert sind – alte Lackierungen und alte Lasuren müssen bis auf das tragfähige Holz abgeschliffen werden■ Farbton farblos nur für innen bzw. überdachte Außenbereiche verwenden
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">■ Wasserabweisend■ Wetterfest und feuchtigkeitsregulierend■ Bewahrt das Holz vor dem Austrocknen■ Pigmentierte Varianten schützen vor Vergrauung■ Brillante Farbtöne■ Einfache Verarbeitung■ Nachbehandlung ohne Anschleifen
Verarbeitung	<p>Benetzte Textilien (z.B. Tücher, Putzlappen, Arbeitskleidung) können zur Selbstentzündung neigen, daher in feuerfesten Abfallbehältern sammeln und entsorgen</p> <p>Vor der Behandlung sollten die Möbel gereinigt werden und vollständig trocken sein</p> <p>Mit einem weichen Tuch oder Pinsel dünn und gleichmäßig auftragen</p> <p>Nach vollständiger Trocknung Vorgang nochmals wiederholen</p> <p>Trocknung: Staubtrocken nach ca. 6 Std., überstreichbar nach ca. 24 Std.</p> <p>Für gute Belüftung sorgen</p> <p>Vor Gebrauch gut aufrühren!</p> <p>Nicht eingezogenes Material mit einem trockenen Pinsel oder Lappen nach max. 30 Minuten abnehmen.</p>
Lagerung / Haltbarkeit	Im geschlossenen Originalgebinde kühl, trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar
GISCODE	BSL40
Entsorgungshinweis	P501 Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Sicherheitshinweise	<p>Für Kinder unzugänglich aufbewahren.</p> <p>Bei Spritzarbeiten Schutzbrille und Kombifilter A2/P2 verwenden.</p> <p>Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden.</p> <p>Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen.</p> <p>Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden.</p> <p>Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen.</p> <p>Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.</p> <p>Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.</p> <p>Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.</p> <p>Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.</p>
Deklaration gemäß VdL-RL 01	Produkttyp: Pflegeöl

Sicherheitshinweise / Gefahrenhinweise



- Gefahr
- P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
 - P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
 - P103 Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.
 - P301+P310A BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
 - P331 KEIN Erbrechen herbeiführen.
 - P405 Unter Verschluss aufbewahren.
 - P501A Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.

- H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
-

Sicherheitshinweise /
Gefahrenhinweise