

## Peinture effet Metallic

- pour un aspect tendance, de qualité
- avec effet métallisé



|  |   |
|--|---|
| <b>Consommation</b>                                | 1 l suffit pour environ 7-10 m <sup>2</sup> en une seule couche (déterminer la consommation exacte en effectuant un essai d'application sur le support)   |
| <b>Domaines d'utilisation</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Domaines d'utilisation : Intérieur</b></li> <li>■ Pour la maçonnerie, le béton, le plâtre, le papier peint, le bois, etc.</li> </ul>  |
| <b>Mise en œuvre</b>                               | Le support doit être propre, sec et exempt de traces de graisse<br>Éliminer complètement les anciens revêtements par ponçage (ne pas inhaler la poussière de ponçage, porter un masque anti-poussière)<br>Niveler les irrégularités éventuelles avec du mastic  |
| <b>Important</b>                                   | Surface sèche après 4-6 heures, recouvrable après 12 heures (à 20 °C, 65 % d'humidité relative)   |
| <b>Outillage / Nettoyage des outils</b>            | Appliquer au rouleau ou au pinceau<br>Nettoyer les outils à l'eau et au savon immédiatement après leur utilisation  |
| <b>Élimination</b>                                 | P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.  |
| <b>Réglementation sur les produits biocides</b>    | Contient un produit biocide (agent de conservation au stockage) avec les agents biocides CMIT/MIT (3:1) pour protéger le contenu du conteneur contre une détérioration par des organismes microbiens (bactéries, levure etc.). Respecter impérativement les instructions de traitement!   |
| <b>Consignes de sécurité</b>                       | <p>Conserver hors de portée des enfants.</p> <p>Pour la pulvérisation, utiliser un filtre A2/P2 et une protection des yeux.</p> <p>Pour le ponçage, utiliser un filtre antipoussière P2.</p> <p>Pendant la mise en œuvre et le séchage, veiller à maintenir une bonne circulation d'air.</p> <p>Ne pas manger, boire ou fumer pendant la mise en œuvre du produit.</p> <p>En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.</p> <p>Ne pas verser le produit dans les égouts, les cours d'eau ou la terre.</p> <p>Nettoyer les outils à l'eau et au savon aussitôt après utilisation.</p> <p>Donner les emballages intégralement vidés au recyclage.</p> <p>Élimination spéciale (vernis / peintures) des restes de produit liquide.</p> |
| <b>COV selon Directive Decopaint (2004/42/CE):</b> | Limite européenne pour ce produit (cat. A/a): max. 30 g/l (2010). Ce produit contient < 29 g/l COV.   |
| <b>Conseils de sécurité / Mentions de dangers</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ P102 Tenir hors de portée des enfants.</li> </ul> <p>Contient 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one, masse de réaction de 5-chloro- 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol- 3-one (3:1), 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.</p>   |
| <b>Conseils de sécurité / Mentions de dangers</b>  |   |