



Powłoka na Podłogi Antypoślizgowa

- wysokiej jakości uszczelnienie betonu, jastrychu i cementu
- na zadane tarasy i balkony
- do piwnic, schodów do piwnic, pomieszczeń magazynowych i gospodarczych



Obszary zastosowania

- Do powlekania podłóg w pomieszczeniach piwnicznych, na schodach, w pomieszczeniach magazynowych i gospodarczych oraz innych powierzchniach użytkowych, które nie są narażone na stałe obciążenie wodą

Właściwości

- Wysokiej jakości powłoka ochronna do uszczelniania i powlekania podłogi betonowych/jastrychowych oraz płyt z włókna cementowego
- Posiada bardzo dobrą światłoodporność
- Odporna na warunki atmosferyczne zgodnie z VOB część C DIN 18 363

Przygotowanie pracy

- **Wymagania wobec podłoża**
Podłoże musi być suche, wolne od tłuszczu, suche i nośne
- **Przygotowania**
Powierzchnie betonowe wykończone na gładko należy zszorstkować przed malowaniem

Sposób stosowania

Stare powłoki należy sprawdzić pod kątem kompatybilności
Przed użyciem dobrze wymieszać!
Schnięcie (przy +20°C i 65% wilgotności względnej): Pyłosuchość po ok. 2h, możliwość malowania po ok. 12h. Niskie temperatury i wysoka wilgotność powietrza opóźniają proces schnięcia
Obróbki nie wykonywać w temperaturze poniżej +8°C
Struktura powłoki na betonie i cemencie, wewnątrz i na zewnątrz: a) odpowiednio przygotować podłoże; powierzchnie betonowe i cementowe pokryć dopiero po całkowitym związaniu (ok. 4 tygodnie); usunąć zawieszinę cementową b) 1 warstwa, rozcieńczona ok. 30% wodą c) 2 warstwy w stanie nierozcieńczonym
Nakładanie powłoki na starej powłoce lub powłoka renowacyjna: a) sprawdzić starą powłokę pod kątem tolerancji b) odpowiednio przygotować podłoże, usunąć defekty c) nałożyć 1-2 x w stanie nierozcieńczonym

Wskazówki wykonawcze

Podczas obróbki na zewnątrz należy zadbać o to, aby woda powierzchniowa mogła spływać, a nie pozostawać w kałużach na powłoce
Nie należy pokrywać przyległych powierzchni dwiema różnymi partiami farby

Wskazówki

Nie nadaje się do podłóg garażowych!
Proszę zabezpieczyć pojemnik przed przewróceniem i wyciekami podczas transportu!
Informacje na temat kolorów oraz ich wydrukowane wzory nie są wiążące. Możliwe są odchylenia uzależnione od podłoża i techniki druku. Wysznięty oryginalny odcień koloru różni się od odcienia koloru świeżego materiału w pojemniku
Więcej informacji można znaleźć w aktualnej karcie danych technicznych na stronie www.baufix-online.com

Narzędzia / czyszczenie

Czyszczenie narzędzi natychmiast po użyciu wodą z mydłem
Pędzel do lakieru lub wałek do malowania z jagnięcej skóry

Przechowywanie / trwałość

Przechowywać w zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w miejscu chłodnym, suchym i zabezpieczonym przed mrozem, okres przydatności do użycia min. 1 rok od daty zakupu

Wskazówka dotycząca utylizacji

P501 Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.

Rozporządzenie o produktach biobójczych

Zawiera produkt biobójczy (środek konserwujący) z aktywnymi składnikami biobójczymi CMIT/MIT (3:1) w celu ochrony zawartości pojemnika przed zepsuciem przez mikroorganizmy (bakterie, drożdże itp.). Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji obsługi!

Warunki bezpiecznego
stosowania / Identyfikacja
zagrożeń

Zawiera masa poreakcyjna 5-chloro-2- metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2- metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1), 1,2-benzoizotiazolin-3-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Uwaga! W przypadku rozpylenia mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Warunki bezpiecznego
stosowania / Identyfikacja
zagrożeń