



Hartwachs-Öl

- für Holzoberflächen im Innenbereich
- imprägnierender, Schmutzabweisender Schutzfilm

Verbrauch

Ca. 1 l/ 10 m². Genauen Verbrauch durch Probeanstrich am Objekt ermitteln

Einsatzgebiete

- **Einsatzgebiete: Innen**
- Für die Anwendung auf Holzfußböden und Treppen
- Auch für hochwertige Massivholzmöbel, Paneele, Leisten & Korkoberflächen
- Die Anwendung auf Küchenarbeitsplatten wird wegen der ständigen Belastung mit Wasser nicht empfohlen

Verarbeitung

Verlegte Holz- und Korkfußböden: 1) mit einer Schleifmaschine schleifen, der Endschliff sollte dabei nicht feiner als P 100-120 sein 2) dann mit einem Flächenstreicher sorgfältig einmassieren
Holztreppeinstufen: 1) mit einem Endschliff mit 120er-Körnung schleifen 2) mit einem Flächenstreicherpinsel auftragen und mit einem weißen Pad einmassieren 3) nach Trocknung wird der zweite Auftrag vorgenommen
Möbeloberflächen, kleinere Holzgegenstände: 1) bis 180er-Körnung schleifen 2) Produkt nun mittels Pinsel oder Gazeballen auftragen 3) nach Trocknung wird der zweite Auftrag vorgenommen
Achtung: getränkte Arbeitsmittel neigen zur Selbstentzündung. Im Freien auf feuerfester Unterlage kontrolliert und restlos trocknen lassen. Nur restlos getrocknete Arbeitsmittel der Entsorgung zu führen

Verarbeitungshinweise

Gefahr der Selbstentzündung (DGUV Information 209-046). Darf nicht mit NC-haltigen Lacken oder Beizen am gleichen Arbeitsplatz verarbeitet werden, verunreinigte Textilien (z. B. Putzlappen, Arbeitskleidung) in feuerfesten Abfallbehältern sammeln und entsorgen.

Arbeitsgeräte / Reinigung

Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen
Gazeballen, Vertreiberbürsten, Pinsel
Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Universal-Verdünnung

Lagerung / Haltbarkeit

Im geschlossenen Originalgebinde kühl, trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar

GISCODE

Ö60

Entsorgungshinweis

P501 Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.

Sicherheitshinweise

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Bei Spritzarbeiten Schutzbrille und Kombifilter A2/P2 verwenden.
Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden.
Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen.
Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden.
Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen.
Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.
Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.
Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.

Deklaration gemäß VdL-RL 01

Produkttyp: Pflegeöl

VOC gem. Decopaint-Richtlinie (2004/42/EG)

VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/f): 700 g/l
Dieses Produkt enthält < 700 g/l VOC

Sicherheitshinweise / Gefahrenhinweise

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Sicherheitshinweise /
Gefahrenhinweise