



Peinture pour salles de bain et cuisines

- lavable
- convient parfaitement aux espaces très humides
- Perméable à la vapeur d'eau



Propriétés :



- La peinture pour salles de bain et cuisines **BAUFIX** offre une résistance au frottement humide de la classe III selon la norme DIN EN 13300 et un pouvoir couvrant de classe II selon DIN EN 13300 de 7 m² par litre
- La peinture pour salles de bain et cuisines **BAUFIX** est muni d'un film de protection à titre préventif et est donc idéal dans les pièces soumises à une humidité importante telles que la cuisine et la salle de bain
- La peinture pour salles de bain et cuisines **BAUFIX** est une peinture spéciale résistante au lavage et exempte de solvants avec un effet protecteur durable
- La peinture pour salles de bain et cuisines **BAUFIX** offre un pouvoir masquant satisfaisant, est diluable à l'eau et perméable à la vapeur d'eau
- La peinture pour salles de bain et cuisines **BAUFIX** offre un aspect mat feutré après le séchage
- Degré de brillant : mat, granulométrie maximale : fine
- Peut être teintée jusqu'à un maximum de 5 % avec les peintures à nuancer disponibles dans le commerce sans entraver l'effet protecteur

Domaines d'application en intérieur :



- Revêtement intérieur à faible odeur et résistant au lavage pour cuisines, salles de bains, locaux de cave, garages et locaux de stockage

Application :



- Traitement du support :
 - Détecter et éliminer les causes des moisissures
 - Enlever les moisissures existantes par un nettoyage humide et, le cas échéant, en se servant de produits anti-moisissure ; bien laisser sécher la surface nettoyée
- Tous les travaux de revêtement exigent un support sec, solide et porteur
- Après la préparation conforme et correcte du support, il est recommandé de diluer la peinture avec au max. 5 % d'eau pour appliquer une couche apprêt
- Le revêtement final peut se faire sans dilution
- Deux couches de peinture non diluée augmentent la résistance aux moisissures de la peinture
- Température d'application minimale supérieure à +5 °C (température du support)
- Séchage : sec en surface au bout de 2 heures, peut être peint ou enduit au bout de 6 heures environ, résistant aux charges mécaniques au bout de 3 à 5 jours, en cas de basses températures, respecter des temps de séchage plus longs

Remarques :

- Bien mélanger avant l'utilisation
- *Contient un agent actif biocide, l'octylisothiazolinone, pour protéger le film de l'invasion des moisissures. Le produit ne doit être utilisé que conformément aux instructions d'utilisation de l'étiquette (et de la fiche technique).



- lavable
- convient parfaitement aux espaces très humides
- Perméable à la vapeur d'eau



Outils et nettoyage :	■ Pinceau ou rouleau ■ Nettoyer les outils avec de l'eau immédiatement après leur utilisation				
Conditionnement :	■ Bidon rectangulaire en plastique : 5 l <table><tr><td>Teinte :</td><td>Réf. :</td></tr><tr><td>blanc</td><td>0800844605</td></tr></table>	Teinte :	Réf. :	blanc	0800844605
Teinte :	Réf. :				
blanc	0800844605				
Consommation :	■ 1 litre suffit pour 7 m² en une seule couche selon le type de surface				
Stockage :	■ La peinture pour salles de bain et cuisines BAUFIX peut se conserver pendant au moins 1 an à partir de sa date d'achat en étant stockée au sec et à l'abri du gel dans son emballage d'origine non entamé				
Conseils de prudence :	■ Tenir hors de portée des enfants ■ Ne pas respirer la vapeur/l'aérosol ■ Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant le travail ■ En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau ■ Assurer une ventilation suffisante pendant et après la mise en œuvre				
Mise au rebut :	■ Ne pas déverser dans l'égout, ni dans les cours d'eau, ni dans la terre ■ Ne déposer pour le recyclage que les pots vides et sans résidus ■ Déposer les résidus de matériaux liquides dans un point de collecte pour les anciennes peintures ■ Les résidus de peinture séchés peuvent être éliminés en tant que déchets de chantier, peintures usées (durcies) ou ordures ménagères ■ N° de code de déchets AVV 080112				
Composition :	■ Liant (dispersion de polymères), pigments, agents de charge, eau, additifs (matières auxiliaires), conservateur (méthylisothiazolinone, benzoisothiazolinone, pyrithione de zinc) ■ N° de tél. du bureau de renseignements pour les allergies à l'isothiazolinone et la fiche technique est disponible par téléphone au 0049 6221 34210				
Marquage :	■ Contient 2-méthyl-2H-isothiazolin-3-one, 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one, 2-octyl-2H-isothiazol-3-one. Peut provoquer des réactions allergiques. ■ Code produit : BSW50 ■ Teneur en COV : limite de l'UE pour le produit (cat. A/a) : 30 g/l. ■ Ce produit contient au max. 1 g/l de COV.				

Les données ci-dessus ont été rassemblées à partir de notre département de fabrication suivant le niveau le plus récent de développement et de technologie d'application. Étant donné que nous n'avons aucune influence sur l'application et le traitement, le fabricant n'est en aucun cas responsable en ce qui concerne le contenu de la notice. Les données sortant du cadre du contenu de la notice ou qui diffèrent par rapport à celui-ci nécessitent une validation écrite de l'usine principale. Dans tous les cas, nos conditions générales de vente font foi. La publication de cette notice technique entraîne la nullité de la précédente.