



Super blanc cristal

- Peinture intérieure de qualité pour murs et plafonds
- laisse respirer le bois
- extrêmement couvrant



Propriétés :

- Super blanc cristal **BAUFIX** est une peinture respirante et très couvrante
- Super blanc cristal **BAUFIX** offre une résistance au frottement humide de classe II selon la norme DIN EN 13300 et un pouvoir couvrant de classe II selon la norme DIN EN 13300 à raison de 7 m² par litre
- Super blanc cristal **BAUFIX** est mate, avec un degré de blanc élevé
- Facile à appliquer, perméable à la vapeur d'eau, haut pouvoir couvrant, garantit une qualité élevée

Applications en intérieur :



- Super blanc cristal **BAUFIX** est une peinture en dispersion, pour l'intérieur, pour murs et plafonds, pour tous les espaces habitables intérieurs et crée une atmosphère agréable
- Convient pour les supports minéraux (par exemple maçonnerie, béton, enduits) et sur les panneaux de construction, les papiers peints et les anciennes peintures en dispersion

Application :

- Les supports doivent être portants, propres, secs et exempts de traces de graisse. Eliminer les particules qui se détachent
- Lessiver les peintures à la colle et les supports farineux
- Consolider les supports farineux et absorbants avec une couche de primaire
- Diluer le primaire avec max. 10 % d'eau
- Peinture couvrante non diluée
- Toujours bien mélanger avant utilisation !
- Super blanc cristal **BAUFIX** s'applique au rouleau, au pinceau ou au pulvérisateur airless
- Appliquer Super blanc cristal **BAUFIX** délicatement en procédant en croix pour obtenir une application couvrante régulière
- Ne pas appliquer si la température est inférieure à +5°C
- Se mélange à volonté avec les peintures à nuancer et les peintures pures (nous recommandons nos peintures à nuancer & peintures pures **BAUFIX**)
- Sec en surface au bout de 2 ou 3 heures, peut être peint ou enduit au bout de 6 heures environ (dans des conditions normales, dépend de la nature du support)

Remarques :

- Pour transporter le produit, veiller à sa bonne stabilité et son maintien
- Les mesures de protection courantes doivent être respectées également lors de l'utilisation de peintures et de vernis peu polluants

Outils et nettoyage :

- Brosse à badigeonner, pinceau, brosse à surfaces, Rouleau, Pistolet pulvérisateur sans air
- Nettoyer les outils de travail aussitôt après utilisation avec de l'eau chaude et éventuellement avec un nettoyant ménager



- **Peinture intérieure de qualité pour murs et plafonds**
- **laisse respirer le bois**
- **extrêmement couvrant**



Conditionnement :

- Bidon ovale en plastique : 10 l

Teinte	Réf.
blanc	0800852810

Consommation :

- 1 l pour 7 m² (en fonction du support)

Stockage :

- Super blanc cristal **BAUFIX** peut se conserver pendant au moins 1 an à partir de sa date d'achat en étant stockée au sec et à l'abri du gel dans son emballage d'origine non entamé

Conseils de prudence :

- Conserver hors de la portée des enfants
- Ne pas respirer les vapeurs/les aérosols
- Pendant les pulvérisations, utiliser le filtre Combi A2/P2
- Pendant les travaux de ponçage, utiliser le filtre anti-poussières P2
- Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation
- En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau
- Veiller à assurer une bonne ventilation pendant et après l'utilisation du produit

Mise au rebut :

- Ne jeter le produit et ses résidus ni à l'égout, ni dans les cours d'eau, ni dans la terre
- Ne déposer pour le recyclage que les pots vides et sans résidus
- Déposer les résidus de matériaux liquides dans un point de collecte pour les anciennes peintures
- Des matériaux résiduels séchés peuvent être jetés comme des déchets de chantier, d'anciennes peintures (durcies) ou comme des ordures ménagères
- Code EURAL des déchets AVV 080120

Composition :

- Liant (dispersion d'un copolymère d'acétate de vinyle), pigments, matériaux de remplissage, eau, additifs (excipients), conservateurs (méthylisothiazolinone, benzisothiazolinone, zinkpyrithione)
- N° de tél. du bureau de renseignements pour les allergies à l'isothiazolinone : 06221 34210

Marquage :

- Contient 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one, 1,2 benzisothiazol-3(2H)-one. Peut provoquer des réactions allergiques.
- WGK (classe de toxicité pour le milieu aquatique) : 1
- Teneur COV (composés organiques volatils) : Valeur limite EU du produit (cat. A/a) : 30 g/l
- Ce produit contient au maximum 1 g/l COV
- Code produit : BSW20



www.blauer-engel.de/uz12a

Les données ci-dessus ont été rassemblées à partir de notre département de fabrication suivant le niveau le plus récent de développement et de technologie d'application. Étant donné que nous n'avons aucune influence sur l'application et le traitement, le fabricant n'est en aucun cas responsable en ce qui concerne le contenu de la notice. Les données sortant du cadre du contenu de la notice ou qui diffèrent par rapport à celui-ci nécessitent une validation écrite de l'usine principale. Dans tous les cas, nos conditions générales de vente font foi. La publication de cette notice technique entraîne la nullité de la précédente.