



Peinture blanche

- Réglage résistant au blocage
- Ne jaunit pas
- Séchage rapide
- Intérieur et extérieur
- Acrylate pur

Propriétés :



- La peinture blanche brillante **BAUFIX** est un acrylate pur au séchage rapide et résistant au jaunissement

Application en intérieur :



- La peinture blanche brillante **BAUFIX** pour le bois, les plinthes, les lambris, etc.

Application en extérieur :



- La peinture blanche brillante **BAUFIX** pour les habillages en bois, les charpentes, les abris en bois, les bardeaux et clôtures, etc.
- La peinture blanche brillante **BAUFIX** pour les gouttières en zinc, les tôles en zinc, les tuiles, le béton, la maçonnerie, les enduits, les panneaux fibrociment et de nombreux autres supports

Application :



- Il est nécessaire d'appliquer une couche intermédiaire avec un primaire isolant pour le bois pour éviter la formation de taches dues aux composants du bois
- Sur le fer et l'acier, appliquer préalablement un primaire antirouille
- La surface du bois doit être propre, sèche et portante
- Eliminer les peintures anciennes ou qui se détachent
- Bien mélanger avant utilisation !
- Etaler rapidement au pinceau ou au rouleau
- Appliquer 2 couches en ponçant légèrement entre les deux
- Appliquer la 2ème couche après séchage (env. 2 à 4 heures)
- Séchage : 2 à 4 heures avec une température de +20 °C et une humidité relative de l'air de 65 %
- Peinture totalement sèche au bout de 2 semaines. Le séchage est plus long si la température est basse et l'humidité de l'air est élevée
- Dilution : Si nécessaire avec de l'eau (max. 10 %)

Remarques :

- Les tôles en zinc neuves doivent être nettoyées avec le diluant universel
- La teinte correspondant à l'échantillon apparaît seulement après séchage
- Il faut protéger la peinture fraîche contre la pluie pendant au moins 4 heures
- Pour protéger les bois non traité extérieurs, appliquer un primaire de protection du bois (utiliser les produits de protection du bois avec prudence. Veiller à toujours lire l'étiquette et les indications concernant le produit avant utilisation.)
- Ne pas appliquer sur le bois imprégné de sel de bore
- Ne pas appliquer sous les rayons directs du soleil ni à une température < +5°C ou > +25°C
- Bien refermer les pots entamés



- Réglage résistant au blocage
- Ne jaunit pas
- Séchage rapide
- Intérieur et extérieur
- Acrylate pur



Outils et nettoyage :

- Nettoyage des outils immédiatement après utilisation, à l'eau et au produit vaisselle
- Jeter les résidus de nettoyage conformément à la réglementation

Conditionnement :

- Bidon rond en plastique : 1 l

Teinte :	Réf. :
blanc	0800821301

Consommation :

- Selon le support env. 100 ml/m² par couche

Stockage :

- La peinture blanche brillante **BAUFIX** peut se conserver pendant au moins 1 an à partir de sa date d'achat en étant stockée au sec et à l'abri du gel dans son emballage d'origine non entamé

Conseils de prudence :

- Conserver hors de la portée des enfants
- Ne pas respirer les vapeurs/les aérosols
- Pendant les pulvérisations, utiliser le filtre Combi A2/P2
- Pendant les travaux de ponçage, utiliser le filtre anti-poussières P2
- Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation
- En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau
- Veiller à assurer une bonne ventilation pendant et après l'utilisation du produit

Mise au rebut :

- Ne jeter le produit et ses résidus ni à l'égout, ni dans les cours d'eau, ni dans la terre
- Ne déposer pour le recyclage que les pots vides et sans résidus
- Déposer les résidus de matériaux liquides dans un point de collecte pour les anciennes peintures

Déclaration selon VDL-RL 01 :

- Type de produit : peinture de dispersion
- Dispersion de polyacrylate, dioxyde de titane, eau, éther de glycol, additifs, BIT (benzothiazolinone), MIT (méthylisothiazolinone)
- Conseils sur les allergies à l'isothiazolinone disponibles au numéro du centre antipoison

Marquage :

- Contient de la BIT (Benzisothiazolinone), MIT (méthylisothiazolinone). Peut provoquer des réactions allergiques.
- WGK (classe de toxicité pour le milieu aquatique) : 1
- Teneur COV (composés organiques volatils) : Valeur limite EU du produit (cat. A/d) : 130 g/l
- Ce produit contient au < 130 g/l VOC
- Référence produit : BSW20



www.blauer-engel.de/uz12a

Les données ci-dessus ont été rassemblées à partir de notre département de fabrication suivant le niveau le plus récent de développement et de technologie d'application. Étant donné que nous n'avons aucune influence sur l'application et le traitement, le fabricant n'est en aucun cas responsable en ce qui concerne le contenu de la notice. Les données sortant du cadre du contenu de la notice ou qui diffèrent par rapport à celui-ci nécessitent une validation écrite de l'usine principale. Dans tous les cas, nos conditions générales de vente font foi. La publication de cette notice technique entraîne la nullité de la précédente.